

LWZ-170 シリーズ販売終了のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はスティーベル製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご好評頂いておりました LWZ-170 シリーズ（170/170Plus/170JE）は、この度在庫限りにて販売終了させて頂くこととなりました。つきましては今後のご提案に際しましては LWZ-280/LWZ280JE シリーズを代替機種とさせて頂きたく存じます。別紙の比較表をご参照ください。

何卒ご理解を賜りますと共に引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【別紙】 LWZ-170 シリーズと LWZ-280 シリーズ比較表

以上

【別紙】

LWZ-170 シリーズと LWZ-280 シリーズ比較表

型式			LWZ-170						LWZ-280					
項目		単位	170/(170Plus)			170JE			280			280JE		
定格電圧/周波数			200V 50/60Hz 1φ						200V 50/60Hz 1φ					
寸法	幅	mm	675						690					
	高さ	mm	602						997					
	奥行	mm	445(525)			445			534					
ダクト接続口径		φ	160						160/180					
ドレン口径		φ	12						22					
質量		kg	31(34.5)			31.00			78			80		
フィルタークラス	RA側/OA側		G3/G3						G4/M5					
使用条件	外気	°C	-15-40						-25-40					
	室内	°C	15-35(夏季冷房時>24)						15-35 (夏季冷房時>24)					
	周囲温度	°C	15-35						15-35					
離隔	上	mm	500						400					
	下	mm	200						400					
	右	mm	50						50					
	左	mm	50						50					
	前面	mm	500						700					
風量設定			I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
風量	設定範囲	m3/h	50-250			50-250			60-350					
	風量	m3/h	100	150	225	100	150	225	200	245	350	200	245	350
消費電力	消費電力範囲	W	16-131						10-134(1264)					
騒音値		dB(A)	28.5	38	46.5	28.5	38	46.5	-	48	55	-	48	55
エンタルピー交換効率	暖房	%	-	-	-	81			-	-	-	70	62	62
	冷房	%	-	-	-	71			-	-	-	60	55	54
温度交換効率	暖房	%	90			82			94	92	91	82	80	80
	冷房	%	76			-			70	69	69	73	69	69
有効換気量率		%	95			95			99			99		
ファンモーター			DCモーター						DCモーター					
標準小売価格		円	350,000(390,000)			378,000			645,000			750,000		

機能の比較

熱交換素子	顕熱	全熱	顕熱	全熱
定風量制御	○	○	○	○
バイパス運転	○ (Plus)	-	○	○
プレヒーター	オプション	オプション	内蔵	内蔵
タイマー運転	-	-	○	○
ドレンセンサー	-	-	○	○
急速換気機能	-	-	○	○
熱交換素子の洗浄	可	不可	可	可
ドレンホース化粧カバー	オプション	オプション	-	-